AOC 22P1 - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - MVA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	22P1
EAN/UPC	4038986126205

E A↑G

Beschreibung

Erleben Sie tiefen Kontrast mit dem 22P1! Das Full-HD-MVA-Panel ermöglicht große Betrachtungswinkel. Dank VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-Eingängen ist jede Videoquelle anschließbar. Rundum anpassbar, leicht einstellbarer Standfuß mit 130-mm-Höhenverstellung, integrierte Lautsprecher und USB-3.0-Hub.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 22P1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.6 W
Bildschirmtyp	MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.24795 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.4 cm x 19.9 cm x 50.6 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	TUV GS, GOST, RoHS, REACH, DisplayPort 1.2, ISPO

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.24795 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.4 cm x 19.9 cm x 50.6 cm - mit Fuß
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI ¦ Kopfhörer ¦ 4 x USB 3.0
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+21.5
Schwenkwinkel	175
Höheneinstellung	130 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV GS, GOST, RoHS, REACH, DisplayPort 1.2, ISPO
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	71.5 cm
Transporttiefe	15.9 cm
Transporthöhe	38.7 cm

Transportgewicht	6.2 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.