

AOC Pro-line 24P3CW - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m 2 - 1000:1 - 4 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. 24P3CW

EANIAIDS 407000414004

EAN/UPC 4038986140812



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der AOC 24P3CW ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit dreiseitiger Blende, der alles hat, was Sie bei der Arbeit brauchen. Genießen Sie die verbesserte Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) für gestochen scharfe, lebendige Farben und realistische Bildqualität sowie die 300-Nit-Helligkeit und den großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178°. Um eine reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über zwei integrierte 5 W+5 W-Lautsprecher für hochwertigen Sound und eine integrierte 5MP-Webcam, die Windows Hello unterstützt. Der Monitor 24P3CW ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen effizienten Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

Hauptinerkinate	
Produktbeschreibung	AOC Pro-line 24P3CW - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	5 Megapixel
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating



Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe Schwarz

Kennzeichnung EPA, TCO Certified 9.0

Kennzeichnung	EPA, TCO Certified 9.0
Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
USB- Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	AOC Low-Blue Technology, an 3 Seiten rahmenlos, AOC Flicker-Free Technology
Farbe	Schwarz
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Leistungsmerkmale	Integriertes Mikrofon, kompatibel mit Windows Hello
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

5 Watt



		Konnektivität
Schnittst	tellen	HDMI 1.4 ¦ 2 x DisplayPort 1.2 ¦ USB-C 3.2 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ LAN (RJ-45)
		Mechanisch
Einstellu Anzeiger	ungen der position	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigung	swinkel	-5/+35
Schwenk	kwinkel	360
Rotation	swinkel	180
Höhenei	instellung	150 mm
VESA-Ha	alterung	100 x 100 mm
		Verschiedenes
		verschiedenes
Leistung	smerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche
	smerkmale ene Kabel	
	ene Kabel	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A
Enthalte Kennzeid Schlosst	ene Kabel chnung	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.8 m
Enthalte Kennzeid Schlosst	chnung yp zur	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.8 m EPA, TCO Certified 9.0
Enthalte Kennzeid Schlosst Diebstah	chnung yp zur	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.8 m EPA, TCO Certified 9.0 Kensington Slot
Enthalte Kennzeid Schlosst Diebstah	chnung syp zur nlsicherung	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.8 m EPA, TCO Certified 9.0 Kensington Slot Stromversorgung
Enthalte Kennzeid Schlosst: Diebstah	chnung syp zur nlsicherung	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.8 m EPA, TCO Certified 9.0 Kensington Slot Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.