# AOC Q24P2Q - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz

IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller Art. Nr. | Q24P2Q |
| EAN/UPC | 4038986147316 |

E A↑G

## Beschreibung

Der Q24P2Q bietet Profis viele praktische Funktionen, um das Beste aus ihrem Arbeitsalltag herauszuholen. Neben einem flachen 23,8-Zoll-IPS/3FL-Panel mit QHD-Auflösung besitzt er ein schlankes, an 3 Seiten rahmenloses Design mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°. Er ist neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar, verfügt über einen USB 3.2-Hub und bietet neben ergonomischem Komfort auch augenschonende Funktionen wie den Low Blue Mode und die Flicker-Free Technologie.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | AOC Q24P2Q - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.4 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 116% sRGB, 86% Adobe RGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54.02 cm x 20.01 cm x 51.3 cm |
| Gewicht | 4.74 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |
| Kennzeichnung | RoHS, Bleifrei, quecksilberfrei |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 116% sRGB, 86% Adobe RGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Rahmenlos, flimmerfreie Technologie, USB 3.0 Fast Charge |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.02 cm x 20.01 cm x 51.3 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 4.74 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA (HD-15) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer |

| | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | RoHS, Bleifrei, quecksilberfrei |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.4 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18.4 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | **Umweltschutzstandards** |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.