



## APC Back-UPS ES 400 - USV - Wechselstrom 230 V

240 Watt - 400 VA - Ausgangsanschlüsse: 8 - Deutschland - Niederlande -  
holzkohlefarben

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BE400-GR
EAN/UPC	0731304233367

### Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS ES 400 - USV - 240 Watt - 400 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	5.4 kg
Lokalisierung	Deutsch, Holländisch / Deutschland, Niederlande
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	240 Watt / 400 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom CEE 7/7
Ausgabeanschlusstellen	4 x Strom CEE 7/7 (Überspannung)   4 x Strom CEE 7/7 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Betriebszeit (bis zu)	5.2 Min. bei voller Last
Farbe	Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 28.5 cm x 8.6 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusetyp	Intern
Farbe	Holzkohlefarben
Lokalisierung	Deutsch, Holländisch / Deutschland, Niederlande

#### Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 180-266 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom CEE 7/7
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x Strom CEE 7/7 (Überspannung) ; 4 x Strom CEE 7/7 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	240 Watt / 400 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/ADSL - RJ-45
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	310 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
<b>Batterie</b>	
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5.2 min bei Vollast
Ladezeit	16 Stunden
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.8 m
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Störschutzfilter
Kennzeichnung	GOST, NEMKO, UL 1449
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	23 cm
Tiefe	28.5 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	5.4 kg