



## APC Back-UPS CS 500 - USV - Wechselstrom 230 V

300 Watt - 500 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - beige

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BK500EI
EAN/UPC	0731304016359

### Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS CS 500 - USV - 300 Watt - 500 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	6 kg
Belastbarkeit	Individueller PC
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 8%
Leistungskapazität	300 Watt / 500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung)   3 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	2.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Beige
Systemanforderungen	Apple MacOS 9, Apple MacOS 9.0.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
-----------	--------------

Batteriegehäusetyp	Intern
Farbe	Beige
<b>Stromversorgungsgerät</b>	
Belastbarkeit	Individueller PC
UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 196-280 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160-300 V
Eingangsspannungsbereich	± 5%
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung)   3 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 8%
Leistungskapazität	300 Watt / 500 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Telefonleitung - RJ-11
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	300 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
<b>Batterie</b>	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	2.4 min bei Volllast
Ladezeit	8 Stunden
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232/USB) - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Schutzklasse Ausrüstung	100000 Euro
Besonderheiten	LED-Anzeige, hörbarer Alarm
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 9, Apple MacOS 9.0.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-15 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Geräuschentwicklung	40 dBA

## **Abmessungen und Gewicht**

Breite	9.1 cm
Tiefe	28.4 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	6 kg

## **Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	24.1 cm
Transporttiefe	36.8 cm
Transporthöhe	17.8 cm
Transportgewicht	7.1 kg