



APC Back-UPS CS 650 - USV - Wechselstrom 230 V

400 Watt - 650 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - beige

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BK650EI
EAN/UPC	0731304219781

Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS CS 650 - USV - 400 Watt - 650 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	6 kg
Belastbarkeit	Individueller PC
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung) 3 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	2.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Beige
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusotyp	Plug-in-Modul
Farbe	Beige
Stromversorgungsgerät	
Belastbarkeit	Individueller PC
UPS-Technologie	Offline
Unterstützte Batterietechnologie	Bleisäure
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 180-260 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160-282 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung) 3 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	320 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	2.4 min bei Vollast
Ladezeit	8 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232/USB) - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern Stromkabel 2 m
Schutzklasse Ausrüstung	100000 Euro
Besonderheiten	Hörbarer Alarm
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, NEMKO, A-Tick
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
---------------------------------------	---------

Geräuschentwicklung	45 dBA
---------------------	--------

Abmessungen und Gewicht

Breite	9.1 cm
--------	--------

Tiefe	28.4 cm
-------	---------

Höhe	16.5 cm
------	---------

Gewicht	6 kg
---------	------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	18.5 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	49.4 cm
----------------	---------

Transporthöhe	41.5 cm
---------------	---------

Transportgewicht	7.3 kg
------------------	--------