APC Back-UPS BX Series BX500MI - USV - Wechselstrom 230 V

300 Watt - 500 VA - 9 Ah - Ausgangsanschlüsse: 4

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BX500MI
EAN/UPC	0731304435648

Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS BX Series BX500MI - USV - 300 Watt - 500 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	4.5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	300 Watt / 500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	4 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure - 9 Ah
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	8.5 Min. bei halber Last
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 35.5 cm x 16 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x Strom IEC 60320 C13

Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	300 Watt / 500 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	273 Joules
Schutzschaltung	Sicherung
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Laufzeit (bis zu)	8.5 min bei 50% Last ¦ 1 min bei Volllast
Ladezeit	6 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12 cm
Tiefe	35.5 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	4.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	19.7 cm
Transporttiefe	43 cm
Transporthöhe	25 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.