APC Smart-UPS SC 620VA - USV - Wechselstrom 230 V

390 Watt - 620 VA - RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 4 - Grau

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SC620I

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SC 620VA - USV - 390 Watt - 620 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	12 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	390 Watt / 620 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	3 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) ¦ 1 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5.5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 36.8 cm x 16.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusetyp	Intern
Farbe	Grau
	Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	3 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) ¦ 1 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	390 Watt / 620 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	320 Joules
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5.5 min bei Volllast
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, NOM, UL 1449, UL 1778, FCC Part 15
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.9 cm
Tiefe	36.8 cm
Höhe	16.8 cm
Gewicht	12 kg

ontent Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.