

APC Smart-UPS SC SCL500RMI1UNC - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 400 Watt - 500 VA - Ethernet 10/100 - USB -
Ausgangsanschlüsse: 4 - 1U - Schwarz - Silber - für P/N: AR106V -
AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 -
AR4024SPX432



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SCL500RMI1UNC
EAN/UPC	0731304402565

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SC SCL500RMI1UNC - USV - 400 Watt - 500 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	1U
Gewicht	4.2 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 2%
Leistungskapazität	400 Watt / 500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	4 x power IEC 60320 C13
Batterie	Lithium Ionen
Netzwerk	Ethernet 10/100, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.18 cm x 23.214 cm x 4.444 cm
Entwickelt für	P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Farbe	Schwarz, Silber
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 207 - 253 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 2% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	400 Watt / 500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	97%
	Batterie
Technologie	Lithium Ionen
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-polig USB Typ A 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
	Verschiedenes
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LED-Anzeige
Kennzeichnung	CSA, GS, IEC 62040-2, IEC 60950-1, EAC, RCM, IEC 62040-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Geräuscentwicklung	45 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.18 cm
Tiefe	23.214 cm

Höhe 4.444 cm

Gewicht 4.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 59 cm

Transporttiefe 33.7 cm

Transporthöhe 16.8 cm

Transportgewicht 6.5 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.