

APC Smart-UPS 1500 LCD - USV - Wechselstrom 230 V

1 kW - 1500 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT1500I
EAN/UPC	0731304268680



Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS 1500 LCD - USV - 1 kW - 1500 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	24.1 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität	1 kW / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	6.7 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	47 - 53 / 57 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 47 - 53 / 57 - 63 Hz
Leistungskapazität	1 kW / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	6.7 min bei Volllast 23.9 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern Stromkabel - extern - 1.8 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Kaltstartfunktion
Kennzeichnung	C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1, REACH
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräusentwicklung	45 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17.1 cm
Tiefe	43.9 cm
Höhe	21.9 cm
Gewicht	24.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	32.8 cm
Transporttiefe	59.5 cm
Transporthöhe	37.6 cm
Transportgewicht	27.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.