APC Smart-UPS SMT3000IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

2700 Watt - 3000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT3000IC
EAN/UPC	0731304337331

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMT3000IC - USV - 2700 Watt - 3000 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	52.5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5.1 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.7 cm x 54.4 cm x 43.5 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect

	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	365 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5.1 min bei Volllast ¦ 17.2 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x USB ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser
Kennzeichnung	CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	19.7 cm
Tiefe	54.4 cm
Höhe	43.5 cm
Gewicht	52.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	38.1 cm
Transporttiefe	76.2 cm
Transporthöhe	69.9 cm
Transportgewicht	63.7 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.