

# APC Smart-UPS Lithium Ion - USV (Rack - einbaufähig)

Line Interactive - 8 x IEC C13 - 1 x IEC C19 - SmartConnect+SmartSlot - AVR - LCD - Wechselstrom 220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA - USB - serial - RJ-45 - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz mit silberner Frontblende



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | APC             |
| Hersteller Art. Nr. | SMTL2200RMI2UC  |
| EAN/UPC             | 0731304643197   |

## Beschreibung

APC Smart-UPS Lithium Ion - USV (Rack - einbaufähig) - Line Interactive, 8 x IEC C13, 1 x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD - Wechselstrom 220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA - USB, serial, RJ-45 - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz mit silberner Frontblende

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | APC Smart-UPS Lithium Ion - USV - Line Interactive, 8 x IEC C13, 1 x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD - 1980 Watt - 2200 VA |
| Gerätetyp                           | USV - Rack - einbaufähig                                                                                                             |
| Rack-Größe                          | 2U                                                                                                                                   |
| Gewicht                             | 33.3 kg                                                                                                                              |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 220/230/240 V                                                                                                           |
| Ausgangsspannung                    | Wechselstrom 220/230/240 V                                                                                                           |
| Leistungskapazität                  | 1980 Watt / 2200 VA                                                                                                                  |
| Eingangsanschlüsse                  | 1 x Strom IEC 60320 C20                                                                                                              |
| Ausgabeanschlussstellen             | 8 x power IEC 60320 C13<br>1 x Strom IEC 60320 C19                                                                                   |
| Batterie                            | Lithium Ionen                                                                                                                        |
| Betriebszeit (bis zu)               | 7.5 Min.                                                                                                                             |
| Netzwerk                            | USB, serial, RJ-45                                                                                                                   |
| Farbe                               | Schwarz mit silberner Frontblende                                                                                                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.2 cm x 68.3 cm x 8.6 cm                                                                                                           |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.