

APC Smart-UPS Li-Ion 750VA Short Depth with SmartConnect - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 230 V - 600 Watt - 750 VA - RS-232 - USB -
Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - für P/N: AR106V -
AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 -
AR4024SPX432



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMTL750RMI2UC
EAN/UPC	0731304407966

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS Li-Ion 750VA Short Depth with SmartConnect - USV - 600 Watt - 750 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	17.69 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	600 Watt / 750 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	6 x power IEC 60320 C13
Batterie	Lithium Ionen
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 31.8 cm x 8.6 cm
Entwickelt für	P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern

Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz \pm 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz \pm 3Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	600 Watt / 750 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	645 Joules
	Batterie
Technologie	Lithium Ionen
Ladezeit	3 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ; 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung	NOM, UL 1449, UL 1778, CSA C22.2 No. 107.1, RoHS, FCC Part 15 A, REACH, IP20
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	45 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.8 cm
Tiefe	31.8 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	17.69 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	58.4 cm
Transporttiefe	47.2 cm
Transporthöhe	22.9 cm
Transportgewicht	18.6 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432
----------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.