



APC Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 800 Watt - 1000 VA - RS-232 - USB -
Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Stromversorgung |
| Hersteller | APC |
| Hersteller Art. Nr. | SMX1000I |
| EAN/UPC | 0731304268635 |

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | APC Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD - USV - 800 Watt - 1000 VA |
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig |
| Rack-Größe | 2U |
| Gewicht | 22.9 kg |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Leistungskapazität | 800 Watt / 1000 VA |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Ausgabeanschlusstellen | 8 x Strom IEC 60320 C13 |
| Batterie | Bleisäure |
| Betriebszeit (bis zu) | 8.1 Min. bei voller Last |
| Netzwerk | RS-232, USB |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.2 cm x 49 cm x 8.9 cm |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------|--------------------------|
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
| Farbe | Schwarz |
| Stromversorgungsgerät | |
| UPS-Technologie | Line-Interactive |

| | |
|---|--|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 160-285 V |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 151-302 V |
| Vorhandene Spannung | 47 - 63 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x Strom IEC 60320 C13 |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V 47 - 63 Hz |
| Leistungskapazität | 800 Watt / 1000 VA |
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Energie-Nennleistung | 600 Joules |
| Schutzschaltung | Trennschalter |
| Batterie | |
| Technologie | Bleisäure |
| Laufzeit (bis zu) | 8.1 min bei Vollast 24.2 min bei halbe Beladung |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Netzwerk | |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (RS-232) 1 x USB |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern Stromkabel 1.8 m |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Störschutzfilter |
| Kennzeichnung | C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, RoHS, EN 50091-1, REACH |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | APC PowerChute Business Edition |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| Geräuschentwicklung | 40 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 43.2 cm |
| Tiefe | 49 cm |
| Höhe | 8.9 cm |
| Gewicht | 22.9 kg |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 58.9 cm |
| Transporttiefe | 62 cm |
| Transporthöhe | 24.6 cm |
| Transportgewicht | 27.3 kg |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.