

# APC Smart-UPS X 1500 Rack/Tower LCD - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 1200 Watt - 1500 VA - Ethernet - RS-232 - USB -  
Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz - für P/N: AR106SH6 - AR106V -  
AR106VI - AR109SH6 - AR112SH6 - AR3103 - AR3103SP - AR3106 -  
AR3106SP



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMX1500RMI2UNC
EAN/UPC	0731304268642

## Beschreibung

Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS X 1500 Rack/Tower LCD - USV - 1200 Watt - 1500 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	24.8 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	1200 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	8 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5.8 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet, RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.9 cm x 49 cm x 43.2 cm
Entwickelt für	P/N: AR106SH6, AR106V, AR106VI, AR109SH6, AR112SH6, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Batteriegehäusotyp	Plug-in-Modul
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz

### Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-285 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	47 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 47 - 63 Hz
Leistungskapazität	1200 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	645 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter

### Batterie

Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5.8 min bei Volllast   17.2 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden

### Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet, RS-232, USB
---------------------------------	-----------------------

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232)   1 x Verwaltung (USB)   1 x EPO (emergency power off)   1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern   USB-Kabel - extern   Stromkabel - integriert - 1.8 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige
Kennzeichnung	C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre   Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuscentwicklung	40 dBA
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	8.9 cm
Tiefe	49 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	24.8 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	24.6 cm
Transporttiefe	62 cm
Transporthöhe	58.9 cm
Transportgewicht	30 kg
	<b>Informationen zur Kompatibilität</b>
Entwickelt für	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR106SH6, AR106V, AR106VI, AR109SH6, AR112SH6, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A

