



APC Smart-UPS X 750 Rack/Tower LCD - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 600 Watt - 750 VA - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U -
Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMX750I
EAN/UPC	0731304268581

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS X 750 Rack/Tower LCD - USV - 600 Watt - 750 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	22.1 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 5%
Leistungskapazität	600 Watt / 750 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	14.2 Min. bei voller Last
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.9 cm x 49 cm x 43.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Anz. Stromversorgungsmodule	1

Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Vorhandene Spannung	47 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 47 - 63 Hz
Leistungskapazität	600 Watt / 750 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	645 Joules
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	14.2 min bei Vollast 37.8 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern Stromkabel - integriert - 1.8 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung	C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	40 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.9 cm
Tiefe	49 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	22.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	24.6 cm
Transporttiefe	62 cm
Transporthöhe	58.9 cm
Transportgewicht	26.5 kg

imcopex