APC Smart-UPS SRT 1500VA RM - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 220/230/240 V - 1.5 kW - 1500 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - PFC - 2U - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRT1500RMXLI
EAN/UPC	0731304340287

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 1500VA RM - USV - 1.5 kW - 1500 VA
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	22 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 2%
Leistungskapazität	1.5 kW / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 50.5 cm x 8.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U

Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	AC 50 - 150 / 80 - 150 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 2% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1.5 kW / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	432 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Effizienz	92% at 100% Load
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4 min bei 1.500 Watt ¦ 14.6 min bei 750 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m ¦ Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion, Firmware aktualisierbar, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus, Eco-Mode, Trennschalter
Kennzeichnung	RoHS, IP20, EAC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.2 cm
Tiefe	50.5 cm
Höhe	8.5 cm
Gewicht	22 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	74.9 cm
Transporthöhe	24.6 cm
Transportgewicht	26.9 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.