APC Smart-UPS SRT 1500VA - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 220/230/240 V - 1500 Watt - 1500 VA - USB - serial - Ausgangsanschlüsse: 6 - PFC - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRT1500XLI
EAN/UPC	0731304340300

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 1500VA - USV - 1500 Watt - 1500 VA
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Gewicht	20.5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 2%
Leistungskapazität	1500 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen	6 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5.2 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB, serial
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.5 cm x 50.5 cm x 43.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern

Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 100 - 275 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 2% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1500 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	432 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Effizienz	92% at 100% Load
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	48 V
Laufzeit (bis zu)	5.2 min bei Volllast ¦ 14.2 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB, serial
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45 ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x USB
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m ¦ USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, interner Bypass, Kaltstartfunktion, Firmware aktualisierbar, im Betrieb austauschbare Akkus, Eco-Mode, Auto-Restart
Kennzeichnung	REACH, IP20, EAC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.5 cm
Tiefe	50.5 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	20.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	74.9 cm
Transporthöhe	24.6 cm
Transportgewicht	29.6 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.