



APC Smart-UPS SRT 3000VA - USV - Wechselstrom 230 V

2700 Watt - 3000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 10

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRT3000XLI
EAN/UPC	0731304317678

Beschreibung

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 3000VA - USV - 2700 Watt - 3000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	31.3 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 3%
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.5 cm x 63.5 cm x 43.2 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - extern
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 100 - 275 V

(einstellbar)

Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	340 Joules

Batterie

Technologie	Bleisäure
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
---------------------------------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	3 x Stromkabel 2.44 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, interner Bypass
Kennzeichnung	VDE, IEC 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
----------------------	---------------------------------

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
-------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	8.5 cm
Tiefe	63.5 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	31.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	59.9 cm
-----------------	---------



Transporttiefe	87.1 cm
Transporthöhe	24.6 cm
Transportgewicht	36.74 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.