APC Smart-UPS SRT 5000VA - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 230 V - 4500 Watt - 5000 VA - Ethernet 10/100 - USB - Ausgangsanschlüsse: 12 - 3U - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRT5KXLI
EAN/UPC	0731304301615

Beschreibung

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 5000VA - USV - 4500 Watt - 5000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	3U
Gewicht	54.55 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 3%
Leistungskapazität	4500 Watt / 5000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Ausgabeanschlussstellen	6 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 2 x IEC-Anschluss
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet 10/100, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 71.9 cm x 43.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	3U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V

Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	45 - 65 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 2 x IEC-Anschluss
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	4500 Watt / 5000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	480 Joules
Effizienz	98%
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4 min bei Volllast ¦ 11.8 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x seriell - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung	C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	55 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	13 cm
Tiefe	71.9 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	54.55 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	96 cm
Transporthöhe	33 cm

Transportgewicht	63.5 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.