

APC SRTG5KXLI, Doppelwandler (Online), 5 kVA, 5000 W, Sine, 100 V, 285 V

kW - 100-285V - 40/70Hz - 600J - LCD - IP20

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRTG5KXLI
EAN/UPC	0731304411802



Beschreibung

APC SRTG5KXLI. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 5 kVA, Ausgangsleistung: 5000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 3 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 96 V, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Kompakt, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 4U. Breite: 440 mm, Tiefe: 620 mm, Höhe: 178 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

USV-Topologie	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität	5 kVA
Ausgangsleistung	5000 W
AC-Steckertypen	C13 coupler, C19 coupler
Anzahl der AC-Ausgänge	3 AC-Ausgänge
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung	96 V
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Formfaktor	Kompakt
Produktfarbe	Schwarz
Rack-Kapazität	4U
Breite	440 mm
Tiefe	620 mm
Höhe	178 mm