APC Smart-UPS - USV - Wechselstrom 230 V - 4 kW

5000 VA - Ethernet 10/100 - RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 10 - 5U - Schwarz - für P/N: AR3105W - AR3140G - AR3155W - AR3305W - AR3340G - AR3355W - AR4038IX432 - NBWL0356A

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SUA5000RMI5U
EAN/UPC	0731304255321

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS - USV - 4 kW - 5000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Rack-Größe	5U
Gewicht	97.7 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität	4 kW / 5000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Hardwire 3-Wire
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	2
Betriebszeit (bis zu)	9.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet 10/100, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.3 cm x 66 cm x 22.2 cm
Entwickelt für	P/N: AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100TAA, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR4038IX432, NBWL0356A

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusetyp	Intern
Höhe (Rack-Einheiten)	5U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Hardwire 3-Wire
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	4 kW / 5000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	480 Joules
	Batterie
Menge	2
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	9.4 min bei Volllast
Ladezeit	3 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Störschutzfilter
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, GS, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	53 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48.3 cm
Tiefe	66 cm
Höhe	22.2 cm
Gewicht	97.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	76.2 cm
Transporthöhe	63.5 cm
Transportgewicht	107 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR2101, AR2102BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.