

ASRock B650E PG-ITX WiFi - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6 - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)



High Definition Audio (7.1-Channel)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBJE0-A0UAYZ
EAN/UPC	4710483941078

Beschreibung

ASRock B650E PG-ITX WiFi - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6 - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - High Definition Audio (7.1-Channel)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B650E PG-ITX WiFi - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	AMD B650
Prozessorsocket	1 x Socket AM5
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Max. RAM-Größe	64 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	High Definition Audio (7.1-Channel)
LAN	Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
------------	------------------------

Chipsatz	AMD B650
Prozessorsockel	Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	64 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	6400 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
	Audio
Typ	High Definition Audio (7.1-Channel)
Audio Codec	Realtek ALC1220
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Killer E3100G / AX1675
Netzwerkschnittstellen	Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 2 x Antenne 1 x SPDIF-Ausgang 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 2 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x Embedded DisplayPort (eDP) - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Hardwarefeatures	ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, Killer DoubleShot Pro, 10 Layer PCB, ASRock Steel Slots, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, 10+2+1 Phase Power Design, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, ASRock Auto Driver Installer, ASRock 13,3" Side Panel Kit Support, M.2 Lüfterkühlkörper
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	1 M.2-Schraube, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Killer LAN, Killer Control Center
Kennzeichnung	EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, HDCP 2.3, RED 2014/53/EU, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.