

# ASRock J4125-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel Celeron J4125 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Mini-ITX - 8 GB - 2

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBCE0-A0UAYZ
EAN/UPC	4710483930522



## Beschreibung

ASRock J4125-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel Celeron J4125 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock J4125-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel Celeron J4125
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel Celeron J4125 (Quad-Core)
Max. RAM-Größe	8 GB
Unterstütztes RAM	2 SO DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 3 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	Intel UHD Graphics 600
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel Celeron J4125 (Quad-Core)

### Unterstützter RAM

Max. Größe	8 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2400 MHz, 2133 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
	<b>Grafik</b>
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 600
	<b>Audio</b>
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC892
Kompatibilität	High-Definition-Audio, Premium Blu-ray-Audiounterstützung
	<b>LAN</b>
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Erweiterungssteckplätze	2 x SO-DIMM 260-polig   1 x PCIe 2.0 x1   1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA   ASMedia ASM1061: SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA
Schnittstellen	1 x HDMI   1 x LAN (Gigabit Ethernet)   2 x USB 3.2 Gen 1   1 x PS/2-Tastatur   1 x PS/2-Maus   2 x USB 2.0   1 x DVI-D   1 x VGA   1 x TOSLINK   1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker   1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker   1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker   1 x Audio Line-Out (Front-Surround) - Mini-Klinkenstecker   1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste   3 x USB 2.0 - Stiftleiste   1 x Audio - Stiftleiste   1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig
	<b>Besonderheiten</b>
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	JumperFree, UEFI BIOS, ACPI 5.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung, Erkennung Gehäuseöffnung
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, ASRock XFast LAN, ASRock Internet Flash, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.