

ASUS ProArt PA278QGV - LED-Monitor

- 68.47 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10
 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Mini DisplayPort -
 Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM05L1-B01K71
EAN/UPC	4711636032674



Beschreibung

ASUS ProArt PA278QGV - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA278QGV - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2370093
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	95% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.22 cm x 19.04 cm x 53.61 cm
Gewicht	6.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.