

ASUS ProArt PA32QCV - LED-Monitor - USB - 81.28 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 6016 x 3384 6K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xThunderbolt 4 - DisplayPort - HDMI - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0BD0-B01K71
EAN/UPC	4711387860076



Beschreibung

ASUS ProArt PA32QCV - LED-Monitor - USB - 81.28 cm (32") (31.5" sichtbar) - 6016 x 3384 6K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA32QCV - LED-Monitor - 6K - 81.28 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.28 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376659
Energie Effizienzklasse	Klasse G
KVM-Schalter	USB
Adaptive-Sync Technologie	VESA MediaSync
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Umgebungslichtsensor
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	6K 6016 x 3384 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1116 mm
Helligkeit	600 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 600
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.42 cm x 24.01 cm x 61.79 cm
Gewicht	9.3 kg
Umweltschutzstandards	TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, FSC Mix

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.