

ASUS ProArt PA24US - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")

(23.6" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM097A-B01370
EAN/UPC	4711387267080



Beschreibung

ASUS ProArt PA24US - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1") (23.6" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA24US - LED-Monitor - 4K - 61.2 cm (24.1") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Leistungsmerkmale	Kalibrierungssensor, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.135 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10, HLG / DisplayHDR 600
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	(50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.9 cm x 6.25 cm x 34.6 cm
Gewicht	6 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61.2 cm (24.1")
Sichtbare Bildfläche	59.9 cm (23.6")
Integrierte Peripheriegeräte	Kalibrierungssensor, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.135 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10, HLG
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, 6-Achsen-Farbanpassung, Farbtemperatur Auswahl, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Delta E<1 Kalibrierung, Gammakorrektur, ProArt Preset, ProArt Palette, Variable Refresh Rate (VRR), QuickFit Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.9 cm x 6.25 cm x 34.6 cm - mit Fuß
Gewicht	6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 80 W) 2 x USB 3.1 Downstream 12G-SDI
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	24.1 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.9 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 34.6 cm - Gewicht: 6 kg Ohne Fuß - Breite: 54.9 cm - Tiefe: 6.25 cm - Höhe: 34.6 cm - Gewicht: 4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	76.1 cm
Transporttiefe	15.2 cm
Transporthöhe	47.9 cm
Transportgewicht	9.7 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.