

ASUS ProArt PA329C - LED-Monitor - 81.28 cm (32")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 76 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 3xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM02CC-B02370
EAN/UPC	4718017210225



Beschreibung

Der ASUS ProArt PA329C 4K UHD HDR Professional-Monitor bietet eine genaue, brillante Farbwiedergabe und wurde für professionelle Grafiker entwickelt. Dank einer breiten Farbraumabdeckung von 100% Rec.709 und 100% Adobe RGB für außergewöhnliche Farbtreue eignet sich der PA329C perfekt für Videobearbeitung auf höchstem Niveau. Bis zu 600 cd/m² Helligkeit und VESA DisplayHDR 600 ermöglichen eine zertifizierte, lebensechte Bilddarstellung. Der ProArt PA329C verfügt über eine USB-C-Schnittstelle für Datenübertragungen, DisplayPort-Funktion und eine 60W-Stromversorgung. Die fortschrittliche ProArt-Technologie und die werksseitige Vorkalibrierung sorgen für eine hervorragende Farbgenauigkeit von ? E < 2.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA329C - LED-Monitor - 81.28 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.28 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	67 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 76 Hz
Pixelpitch	0.1845 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 600
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% Adobe RGB, 100% sRGB, 84% Rec 2020, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	3xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm
Gewicht	12.32 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	67 kWh
Diagonalabmessung	81.28 cm (32")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 76 Hz
Pixelpitch	0.1845 mm
Ppi	0.1845
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% Adobe RGB, 100% sRGB, 84% Rec 2020, 98% DCI-P3

Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, DICOM-kalibriert, ASUS QuickFit Virtual Scale, 14-Bit-Lookup-Tabelle, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, große Farbskala, 6-Achsen-Farbanpassung, ASUS ProArt Calibration technology, Farbtemperatur Auswahl, Zero Bright Dot Warranty, Picture-in-Picture
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - mit Fuß
Gewicht	12.32 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung DisplayPort 3 x HDMI 5 x USB 3.0 Downstream Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	USB-C auf USB-A Kabel

Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	41.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	69.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	56.84 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 73.5 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 61.5 cm - Gewicht: 12.32 kg Ohne Fuß - Breite: 73.44 cm - Tiefe: 6.685 cm - Höhe: 43.1 cm - Gewicht: 8.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	84.7 cm
Transporttiefe	35 cm
Transporthöhe	55.2 cm
Transportgewicht	16.7 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.