

ASUS ProArt PA34VCNV - LED-Monitor - gebogen - 86.6 cm (34.1")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM04A0-B02370
EAN/UPC	4711387206393



Beschreibung

ASUS ProArt PA34VCNV - LED-Monitor - gebogen - 86.6 cm (34.1") - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA34VCNV - LED-Monitor - gebogen - 86.6 cm (34.1") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.6 cm (34.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm

Gewicht	10.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	86.6 cm (34.1")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS ProArt Calibration technology, Low Blue Light-Technologie, ProArt Palette, Delta E=2-Farbgenauigkeit, QuickFit Plus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm - mit Fuß
Gewicht	10.8 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x HDMI 2 x DisplayPort Kopfhörer LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	44 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Adobe Creative Cloud (3-Monats-Mitgliedschaft)
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 81.72 cm - Tiefe: 9.17 cm - Höhe: 36.97 cm - Gewicht: 7.8 kg Mit Fuß - Breite: 81.72 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 56.92 cm - Gewicht: 10.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	1.08 m
Transporttiefe	52 cm
Transporthöhe	19 cm
Transportgewicht	16.3 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
------------------	--------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

	Umgebungsbedingungen
--	-----------------------------

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.