

ASUS ProArt PA169CDV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

tragbar - Touchscreen - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 10 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0711-B01I70
EAN/UPC	4711081710554



Beschreibung

ASUS ProArt PA169CDV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - Touchscreen - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 10 ms - HDMI, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA169CDV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.09 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	1200:1 / 15000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Anti-Fingerabdruck
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm
Gewicht	1.07 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, E-Standby, ERP, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, UL/cUL, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Energy Star 8.0
---------------	--

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.09 mm
Ppi	282
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	1200:1 / 15000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	29 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Anti-Fingerabdruck
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Protective Glass Panel, ASUS QuickFit Virtual Scale, Slim Design, flimmerfreie Technologie, automatische Drehung, Farbtemperatur Auswahl, 6-Axis Color Adjustments, Low Blue Light-Technologie, Pantone-zertifiziert, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Stativgewinde, Delta E=2- Farbgenauigkeit, Stylus-Touchmodus, geringes Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm - mit Fuß
Gewicht	1.07 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Eingang

Typ	Touchscreen
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 15 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	17 (upper stand), 54/75 (lower stand)
Rotationswinkel	90
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Integrierter Standfuß
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, E-Standby, ERP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, UL/cUL, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Energy Star 8.0
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	ProArt Creator Hub
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	53.9 cm
Transporttiefe	32.3 cm
Transporthöhe	10.75 cm
Transportgewicht	2.95 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.