

ASUS ZenScreen MB16FC, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 5 ms, Schwarz

ZenScreen MB16FC Tragbarer Monitor (16-Zoll 16:10 WUXGA (1920 x 1200) IPS-Panel - Power Pass Through - Auto Rotate - Stativ - USB Typ-C - mini-HDMI - Flicker Free - Low Blue Light - FSC Mix-zertifiziert)



Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0CB1-B01N71
EAN/UPC	4711636223201

Beschreibung

ASUS ZenScreen MB16FC Tragbarer Monitor - 16-Zoll 16:10 WUXGA (1920 x 1200) IPS-Panel, Power Pass Through, Auto Rotate, Stativ, USB Typ-C®, mini-HDMI®, Flicker Free, Low Blue Light, FSC Mix-zertifiziert

Der ASUS ZenScreen MB16FC ist ein tragbarer 16-Zoll-IPS-Monitor mit einer WUXGA-Auflösung (1920 x 1200). Dieses 16:10-Display bietet einen größeren Sichtbereich und ist damit der ideale Zweitbildschirm zur Erweiterung des Arbeitsbereichs für Hybridarbeiter. Dank der Autorotationsfunktion kann der ZenScreen sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden. Mit der Power-Pass-Through-Funktion und den USB-C-Anschlüssen können Sie außerdem eine Zwei-Wege-Stromversorgungsfunktion nutzen, die Ihnen auch unterwegs Flexibilität bietet.

Immersiver

Ein atemberaubendes 16:10-Display, das sowohl breiter als auch lebendiger ist und eine Auflösung von bis zu 1920x1200 Pixeln sowie ein beeindruckendes Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 84% bietet. Genießen Sie eine weitläufige, lebendige Ansicht, verpackt in einem schlanken, leichten, erweiterten tragbaren Monitor.

Stromdurchlass

Es ist eine Zwei-Wege-Stromversorgungsfunktion eingebaut. Der tragbare Monitor MB16FC kann über einen Laptop mit Strom versorgt werden oder einen Laptop über Pass-Through-Laden mit Strom versorgen, wenn er an eine USB-C-Powerbank oder ein Netzteil und eine Steckdose angeschlossen ist*.

Anmerkung: 1. Der angeschlossene Adapter muss bis zu 80W liefern, um die maximalen 65W Power Delivery 2 zu erreichen. Verwenden Sie den mitgelieferten 30W-Adapter, um Power Delivery zu unterstützen

Ein Kabel ist alles, was Sie brauchen

Der MB16FC bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit zwei USB-C- und Mini-HDMI-Anschlüssen. Ein einziges USB-C-Kabel* ist alles, was Sie brauchen, um Ihren Laptop-Bildschirm zu duplizieren oder zu erweitern. USB-C kümmert sich sowohl um die Stromversorgung als auch um die Übertragung von Videosignalen, so dass Sie Ihre Arbeitseffizienz ganz einfach per Plug & Play steigern können. Hinweis* Sie müssen vor der Verwendung prüfen, ob der USB-C-Anschluss Ihres Laptops den DP Alt-Modus unterstützt. Oder Sie können stattdessen einen HDMI-Anschluss zusammen mit USB-C (DC-IN) als Stromeingang verwenden, wenn Ihr Laptop USB-C (DP) nicht unterstützt.

Automatische Bildschirmausrichtung

Wenn der MB16FC an einen Windows PC angeschlossen ist, erkennt das ASUS DisplayWidget Center Tool* seine Ausrichtung und schaltet das Display automatisch zwischen Hoch- und Querformat um.

ASUS Eye Care

Die ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie reduziert potenziell schädliche Blaulicht-Emissionen und bietet zusätzliche Funktionen, die für diejenigen von Vorteil sind, die viel Zeit vor einem Bildschirm verbringen.

ASUS Blue Light Filter

Der ASUS Blue Light Filter schützt den Betrachter vor schädlichem blauem Licht. Diese Funktion bietet eine Reihe von Filtereinstellungen, die über das intuitive OSD-Menü leicht zugänglich sind. ZenScreen MB16FC hat strenge Leistungstests bestanden und ist von den TÜV Rheinland-Laboratorien zertifiziert, einem weltweiten Anbieter von technischen, Sicherheits- und Zertifizierungsdienstleistungen.

ASUS Flicker Free

Die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie eliminiert Flimmern und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.

Eine unglaubliche Zukunft sichern

Umweltzertifizierung

Der ASUS ZenScreen MB16FC wurde strengen Tests unterzogen, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung.

Umweltfreundliche Verpackung

Die nachhaltige Verpackung des ZenScreen MB16FC ist FSC® Mix-zertifiziert. Der leichte, umweltfreundliche Karton, in dem es verpackt ist, ist so konzipiert, dass das Gesamtvolumen auf ein Minimum reduziert wird, um einen effizienten Versand zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	40,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ	WUXGA
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	40,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	WUXGA
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²

Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,179 x 0,179 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	34,5 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	21,5 cm
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
HDMI	Nein
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4
Design	
Marktpositionierung	Haus
Produktfarbe	Schwarz
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

	Ergonomie
VESA-Halterung	Nein
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Nein
	Sonstige Funktionen
Markenspezifische Technologien	SPLENDID
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	358 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	11 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	246 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	900 g
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	443 mm
Verpackungstiefe	90 mm
Verpackungshöhe	318 mm
Paketgewicht	2 kg
Verpackungsart	Box
	Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	5,62 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix