



ASUS ZenScreen Touch MB16AMT - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6")

tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m 2 - 700:1 - 5 ms - Micro HDMI - USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM04S0-B01170
EAN/UPC	4718017331111

Beschreibung

ASUS ZenScreen Touch MB16AMT - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Micro HDMI, USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

Hauptmerkmale

I	
Produktbeschreibung	ASUS ZenScreen Touch MB16AMT - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Lithium-Polymer-Akku (7800 mAh)
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	Micro HDMI, USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.97 cm x 0.9 cm x 22.74 cm
Gewicht	900 g
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification



Ausführliche Details

Allgemein
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse F
39.6 cm (15.6")
Lithium-Polymer-Akku (7800 mAh)
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080
0.179 mm
250 cd/m²
700:1
5 ms (Gray-to-Gray)
Blendfrei
HDCP, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS GamePlus, Slim Design, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, automatische Drehung, USB 3.0 Quick Charge, breiter Betrachtungswinkel, superschmales Einfassungsdesign
Dunkelgrau
35.97 cm x 0.9 cm x 22.74 cm
900 g
Audio
Lautsprecher - Stereo
1 Watt
Eingang
Touchscreen - Touchscreen
Kapazitiv
Konnektivität
USB-C ¦ Micro HDMI
Verschiedenes
ZenScreen Stift, ASUS Smart Case
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter
UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Stromversorgung
13 W
13 kWh/1.000 h
12 Watt
0 Watt
Software / Systemanforderungen
Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10,



Transportbreite	48.5 cm
Transporttiefe	7.6 cm
Transporthöhe	30.5 cm
Transportgewicht	6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.