

ASUS ProArt PA279CV - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms
- 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM06M1-B01170
EAN/UPC	4718017853200



Beschreibung

Der ProArt Display PA279CV ist ein 68,58 cm (27 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA279CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E < 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 65 W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-one-Lösung und sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA279CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA279CV - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32.1 W
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 22.782 cm x 52.35 cm
Gewicht	8.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	40 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, PIP 2.0, PBP, Werkskalibrierung, Adaptive-Sync-Technologie, Farbanpassungsmodus, Farbtemperatur Auswahl, Zero Bright Dot Warranty, Rec 709-Farbraum, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified, Multiple HDR-Modus, ProArt Preset, ProArt Palette, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 65 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 22.782 cm x 52.35 cm - mit Fuß
Gewicht	8.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI USB-C 4 x USB 3.0 Downstream DisplayPort Kopfhörer USB 3.0 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	54 kWh/1.000 h
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6 cm - Höhe: 37 cm - Gewicht: 5.7 kg Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 22.782 cm - Höhe: 52.35 cm - Gewicht: 8.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68 cm
Transporttiefe	16.1 cm
Transporthöhe	51.6 cm
Transportgewicht	11.2 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
------------------	--------------------------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.