ASUS RT-AX88U PRO - Wireless Router - 8-Port-Switch

GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0820-MO3A00
EAN/UPC	4711081911104

Beschreibung

Die wachsende Zahl der vernetzten persönlichen und IoT-Geräte hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die denaktuellen Wi-Fi-Standard an seine Grenzen bringt. Das hohe Wi-Fi 6 (802.11ax) bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Reichweite und eine verbesserte Akkulaufzeit für angeschlossene Geräte und damit ein deutlich besseres Netzwerkerlebnis für die Nutzer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX88U PRO - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Gastnetzwerke: 6 ¦ MAC-Adresse-Einträge: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Stateful Packet Inspection (SPI), URL-Filterung, Kindersicherung, Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Port-Filterung, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-Klient, NTP-Klient, LED ein/aus Taste, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, IFTTT-Agent, ASUS AiMesh, WLAN/WPS-Taste, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Let's Encrypt
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Gewicht	1.01 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Gastnetzwerke: 6 ¦ MAC-Adresse-Einträge: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal
WLAN-Rating	AX6000
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Stateful Packet Inspection (SPI), URL-Filterung, Kindersicherung, Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Port-Filterung, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-Klient, NTP-Klient, LED ein/aus Taste, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, IFTTT-Agent, ASUS AiMesh, WLAN/WPS-Taste, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Let's Encrypt
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, REACH, FCC Part 15 Class B
Prozessor	1 x 2 GHz
RAM	1024 MB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, WAN, LAN, USB, WPS, 5 GHz, 2.4 GHz
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 2 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.1 Gen 1: 1 x
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
	Maße und Gewicht
Gewicht	1.01 kg
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	50 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.