AVerMedia AVer CAM520 Pro - Advanced - Konferenzkamera

PTZ - Farbe - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - HDMI - LAN - USB 3.1 - MJPEG - H.264 - YUV - YUV2 - DC 12 V / PoE Plus

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	AVerMedia
Hersteller Art. Nr.	61U3400000AE
EAN/UPC	4719552125739

Beschreibung

Die CAM520 Pro ist mit einem hochwertigen 18-fach Gesamtzoom ausgestattet, das jedes Detail gestochen scharf erfasst. Und die trendigen Technologien, wie AVer SmartFrame, Sony True WDR und IP-Video-Streamen ermöglichen Unternehmen eine professionelle Meeting-Erfahrung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AVer CAM520 Pro - Advanced - Konferenzkamera
Gerätetyp	Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.3 cm x 14.27 cm x 18.2 cm
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Optisches Zoom	12 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	2 MP
Brennweite	3.9 mm - 47.3 mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.8-2.8
Schwenkbereich (Grad)	-170 bis +170
Kippbereich (Grad)	-30 bis +90
Schnittstellen	USB 3.1, HDMI, LAN
Steuerungsschnittstelle	RS-232
Enthaltene Kabel	1 - USB 3.1 Kabel - extern - 3 m ¦ 1 - HDMI-Kabel - extern - 3 m ¦ 1 - Serieller Adapter - extern
Spannung	DC 12 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Gegenlichtkorrektur, Automatische

	Belichtungssteuerung, Bilddrehung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, 10 voreingestellte Positionen, Pelco Protocol, True Wide Dynamic Range (TWDR), SmartFrame
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konferenzkamera
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	15.3 cm
Tiefe	14.27 cm
Höhe	18.2 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, YUV, YUV2
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Video-Modi	1080p
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 800 x 600, 1920 x 1080, 640 x 360, 848 x 480, 480 x 360, 1600 x 900, 320 x 180, 800 x 448, 424 x 240, 960 x 540
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Gegenlichtkorrektur, Automatische Belichtungssteuerung, Bilddrehung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, 10 voreingestellte Positionen, Pelco Protocol, True Wide Dynamic Range (TWDR), SmartFrame
	Bildsensor
Typ	2 MP
	Objektivkonstruktion
Optisches Zoom	12 x
Brennweite	3.9 mm - 47.3 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8-2.8
Fokuseinstellung	Automatisch
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	82
	Schwenken
Bereich (Grad)	-170 bis +170
	Kippen
Bereich (Grad)	-30 bis +90
	Schnittstellen
Video	HDMI
Netzwerkschnittstelle	LAN
Netzwerkprotokolle	RTSP, RTMP
Computerschnittstelle	USB 3.1

Steuerungsschnittstelle	RS-232
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	USB 3.1 - 9 pin USB Type B ¦ Seriell RS-232 - 8-poliger mini-DIN ¦ LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ HDMI
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Wandbefestigung
Enthaltene Kabel	1 x USB 3.1 Kabel - extern - 3 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - extern - 3 m ¦ 1 x Serieller Adapter - extern
Kennzeichnung	IEEE 802.3at
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus - 2 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.7 oder höher, Android 5.0 or later, Google Chrome OS 29, Microsoft Windows 7 / 10, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Details der Systemanforderungen	Core i5 - 3.2 GHz - RAM 4 GB
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - 5 Jahre mit Produktregistrierung
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	25.6 cm
Transporttiefe	25.6 cm
Transporthöhe	27.4 cm
Transportgewicht	3.335 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.