imcopex

Be Quiet! SFX Power 2 300W - Netzteil (intern)

SFX12V 3.3 - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 300 Watt - aktive PFC - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BN226
EAN/UPC	4260052183717

Beschreibung

SFX Power sind hocheffiziente Netzteile, welche Mini- und Mediasysteme zuverlässig mit Leistung und Energie versorgen. Kompakt und auf dem Stand der Technik entspricht SFX Power den Ansprüchen der Premiumklasse - natürlich in gewohnt hoher be quiet!-Qualität.
SFX Power Netzteile verhelfen zu Höchstleistungen ohne dabei auf Qualität, Stabilität und Sicherheit zu verzichten. Zudem wurde bei der Entwicklung von SFX Power besonders viel Wert auf eine effiziente Energienutzung mit einem bis zu 86% hohen Wirkungsgrad gelegt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! SFX Power 2 300W - Netzteil - 300 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	SFX12V 3.3
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	300 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss ¦ 1 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 1 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kühlsystem	80-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 10 cm x 6.35 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	SFX12V 3.3
Netzteil-Formfaktor	SFX
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss ¦ 1 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 1 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	300 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 21 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V1 - 14 A ¦ +12V2 - 16 A ¦ -12V - 0.5 A ¦ +5VSB - 2.5 A
Effizienz	89%
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern - 1.5 m
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	80-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Dual-Schienen (12 V), Kurzschlussschutz, nicht-modular
Kennzeichnung	TUV, CB, RoHS, WEEE, ERP
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Geräuschentwicklung	31.4 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.5 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	6.35 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	19.9 cm
Transporttiefe	19.5 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	1.3 kg