imcopex

Be Quiet! Shadow Rock LP - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151)

	Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm
Gruppe	Kühler
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BK002
EAN/UPC	4260052184226

Beschreibung

be quiet! Shadow Rock LP - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151) - Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! Shadow Rock LP Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität	LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit	1500 U/min
Luftstrom	148 m³/h (87 cfm)
Geräuschpegel	14.8/18.6/25.5 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.4 cm x 12.2 cm x 7.54 cm
Gewicht	390 g
Funktionen	Bis zu 130 W Verlustleistung (TDP)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Breite	13.4 cm
Tiefe	12.2 cm
Höhe	7.54 cm
Gewicht	390 g
	Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit	LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Heatsink-Abmessungen	134 mm x 122 mm x 50.4 mm
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit	1500 U/min
Luftstrom	148 m³/h (87 cfm)
Luftdruck	1.25 mm
Geräuschpegel	14.8/18.6/25.5 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.09 A
Energieverbrauch	1.1 W
Kabellänge	22 cm
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm)
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	80,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale	Bis zu 130 W Verlustleistung (TDP)
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.