imcopex

Be Quiet! Silent Base 802 Window - Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil (ATX / PS/2)

weiß - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BGW40
EAN/UPC	4260052188408

Beschreibung

Das be quiet! Silent Base 802 Window ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwender, die gleichermaßen Wert auf flüsterleisen Betrieb und maximale Performance legen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! Silent Base 802 Window - Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Farbe	Weiß
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, Vibrationsdämpfung, abnehmbare obere Abdeckung, entfernbare Frontabdeckung, unterstützt 120-/140-/240-/280-/360-/420-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, abnehmbare Staubfilter, dunkel getöntes, gehärtestes Glas auf linker Seite, PSU-Ummantelung
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.1 cm x 53.9 cm x 55.3 cm
Gewicht	13.15 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2
Anzahl interner Einbauschächte	10

Produktmaterial	Stahl, ABS-Kunststoff, Temperglas
Farbe	Weiß
Kühlsystem	Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / 1000 U/min / 104 m³/h (61,2 CFM) / 18.8 dBA / Pure Wing 2 ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1000 U/min / 104 m³/h (61,2 CFM) / 18.8 dBA / Pure Wing 2 ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ PSU-Einschub: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers	185 mm
Maximale Länge Videokarte	432 mm
Maximallänge der Stromversorgung	288 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, Vibrationsdämpfung, abnehmbare obere Abdeckung, entfernbare Frontabdeckung, unterstützt 120-/140-/240-/280-/360-/420-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, abnehmbare Staubfilter, dunkel getöntes, gehärtestes Glas auf linker Seite, PSU-Ummantelung
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	7 (gesamt)/ 7 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	9
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder, PWM-Hub
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
	Abmessungen und Gewicht
Breite	28.1 cm
Tiefe	53.9 cm
Höhe	55.3 cm
Gewicht	13.15 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	32.3 cm
Transporttiefe	65.1 cm
Transporthöhe	61.5 cm
Transportgewicht	14.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.