



Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 550W - Netzteil (intern)

ATX12V 2.51 - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 550 Watt - aktive PFC - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BN305
EAN/UPC	4260052187364

Beschreibung

Das be quiet! Straight Power 11 550W setzt andere Maßstäbe für flüsterleise Systeme, ohne auch nur geringste Kompromisse bei der Stromversorgung einzugehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W - Netzteil - 550 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.51
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Gewicht	1.657 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	550 Watt
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 9 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Kabelbinder
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16 cm x 8.6 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.51

Netzteil-Formfaktor	ATX
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 9 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	550 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 22 A +5V - 22 A +12V1 - 18 A +12V2 - 18 A +12V3 - 20 A +12V4 - 20 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Effizienz	92.8% at 100% Load, 92% at 20% Load, 93.8% at 50% Load
Leistungsfaktor (LF)	0.99
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Kabelbinder
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Multi-GPU Technologies Supported, 4 x 12-V-Schiene, Wärmeschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Synchronous Rectifier (SR) technology, voll-modular
Kennzeichnung	BSMI, CB, FCC, cTUVus, ErP Ready, ERP, EAC, RCM, TUV Rheinland, CU
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	9 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	15 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	1.657 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	24.8 cm
Transporttiefe	32.8 cm
Transporthöhe	10.2 cm
Transportgewicht	2.839 kg

