



Be Quiet! TFX Power 2 300W - Netzteil (intern)

TFX12V 2.4 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 300 Watt - aktive PFC - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BN229
EAN/UPC	4260052183748

Beschreibung

Das weiterentwickelte, kompakte Netzteil be quiet! TFX Power 2 300W Gold bietet Ihnen jetzt noch mehr Leistung: Zertifiziert nach den aktuellsten Energie- und Umweltstandards versorgt es Mini- und Media-PCs mit solider Spannung und bietet volle Power zur Unterstützung von PCIe-Grafikkarten. TFX Power 2 300W Gold ist die perfekte Kombination aus Qualität, Funktionalität, höchster Effizienz und dem für be quiet! bekannten zuverlässigen, leisen Betrieb für kompakte Systeme mit überdurchschnittlicher Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! TFX Power 2 300W - Netzteil - 300 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	TFX12V 2.4
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Gewicht	1.08 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	300 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss 1 x 6-poliges PCI Express Power 2 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kühlsystem	80-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.5 cm x 17.5 cm x 6.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	TFX12V 2.4
Netzteil-Formfaktor	TFX
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss 1 x 6-poliges PCI Express Power 2 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	300 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 18 A +5V - 18 A +12V1 - 13 A +12V2 - 13 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Effizienz	92%
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern - 1.5 m
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	80-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Unterspannungsschutz, Dual-Schienen (12 V), Kurzschlusschutz, nicht-modular
Kennzeichnung	TUV, CB, RoHS, WEEE, ERP
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	26.5 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.5 cm
Tiefe	17.5 cm
Höhe	6.5 cm
Gewicht	1.08 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	15.9 cm
Transporttiefe	19.5 cm
Transporthöhe	8 cm
Transportgewicht	1.4 kg

