imcopex

BenQ DesignVue PD2725U - LED-Monitor - 68.58 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - 2xThunderbolt 3 - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Grau - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LJXLA.TBE
EAN/UPC	4718755084973

Beschreibung

Die Monitore der PD-Serie sind ideale Werkzeuge für professionelle Designer! BenQ hat viele eindrucksvolle Features integriert, um den Kreativ-Workflow von Kreation, Visualisierung und dem Bearbeiten Ihrer Entwürfe noch komfortabler und angenehmer zu machen. Mit dem kabelgebundenen Hotkey Puck beweisen die Monitore echte Multifunktionalität. Im Handumdrehen kann per Knopfdruck zwischen den verschiedenen Modi (Darkroom, CAD/CAM und Animation) gewechselt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ DesignVue PD2725U - LED-Monitor - 4K - 68.58 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.58 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	43.7 W
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.1 Gen 2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1200:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Grau, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x	61.48 cm x 18.81 cm x 59.98 cm

Höhe) - mit Fuß	
Gewicht	8.3 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	HDCP 2.2

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.58 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.1 Gen 2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Ppi	163
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1200:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Animationsmodus, 100% Rec 709 Farbpalette, Dark Room mode, Eye-Care Technology, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, kompatibel mit HDR 400, AQCOLOR-Technologie, Pantone-zertifiziert, CalMAN Verified, 95 % DCI-P3, DICOM Compliant
Farbe	Grau, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.48 cm x 18.81 cm x 59.98 cm - mit Fuß
Gewicht	8.3 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2.5 Watt

	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x Thunderbolt 3 / USB-C ¦ Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker ¦ 2 x USB 3.1 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.1 Gen 2 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	Ja
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	15 W-Spannungsversorgung, 65 W-Spannungsversorgung
Zubehör im Lieferumfang	Hotkey Puck G2
Enthaltene Kabel	Kabel Thunderbolt 3 ¦ HDMI-Kabel ¦ Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel ¦ USB-Kabel
Kennzeichnung	HDCP 2.2
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	43.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	43.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	43.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	185 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Display Pilot
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.48 cm - Tiefe: 8.03 cm - Höhe: 36 cm - Gewicht: 5.62 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.48 cm - Tiefe: 18.81 cm - Höhe: 59.98 cm - Gewicht: 8.3 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.48 cm - Tiefe: 18.81 cm - Höhe: 49.97 cm - Gewicht: 8.3 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Abholung und Rückgabe - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.