



BenQ SU765 - DLP-Projektor - 3D - 5500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJKF77.24E
EAN/UPC	4718755076398

Beschreibung

BenQ SU765 - DLP-Projektor - 3D - 5500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ SU765 - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	5500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampenlebensdauer	Bis zu 3500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 6000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	440 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36 cm x 25.9 cm x 12.1 cm
Gewicht	3.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet

Projektor

Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	5500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.39 - 2.09:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampenlebensdauer	Bis zu 3500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 6000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	PJlink

Objektiv

Zoomfaktor	1.5x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	13%

Videoeingang

TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-
----------------	--

15) | 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) | 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) | 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | 1 x USB - 4-poliger USB Typ B | 1 x 3D Sync-Ausgang | 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite	36 cm
Tiefe	25.9 cm
Höhe	12.1 cm
Gewicht	3.7 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	39 dBA
Schallemission (Sparmodus)	36 dBA