

Canon EOS R50, 24,2 MP, 6000 x 4000 Pixel, CMOS, 4K Ultra HD, Touchscreen, Schwarz

Bluetooth - H.265 - H.264 HDTV (MPEG-4 AVC/AVCHD)

Gruppe	Digitale Videokameras
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5811C096
EAN/UPC	8714574684475



Beschreibung

Canon EOS R50. Kamera-Typ: MILC, Megapixel (ca.): 24,2 MP, Sensor-Typ: CMOS, Maximale Bildauflösung: 6000 x 4000 Pixel. ISO-Empfindlichkeit (max): 51600. Digitaler Zoom: 10x, Brennweitenbereich: 18 - 150 mm. WLAN. HD-Typ: 4K Ultra HD, Maximale Video-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Bildschirmdiagonale: 7,49 cm (2.95"), Touchscreen. PictBridge. Gewicht: 328 g. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kamera-Typ	Systemkamera
Megapixel (ca.)	24,2 MP
Sensor-Typ	CMOS
Maximale Bildauflösung	6000 x 4000 Pixel
ISO-Empfindlichkeit (max)	51600
ISO-Empfindlichkeit	100, 32000
Digitaler Zoom	10 x
Brennweitenbereich	18 - 150 mm
WLAN	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung	1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale	7,49 cm
Touchscreen	Ja
PictBridge	Ja
Gewicht	328 g
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildqualität
Kamera-Typ	Systemkamera
Megapixel (ca.)	24,2 MP
Seitenverhältnis des Bildsensors	3:2
Sensor-Typ	CMOS
Maximale Bildauflösung	6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2976 x 1680, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Bildstabilisator	Nein
Unterstützte Seitenverhältnisse	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt	25,5 MP
Bildsensorgröße (B x H)	22,3 x 14,9 mm
Sensorformat	Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Eingebauter Tiefpassfilter	Ja
Farbfiltertyp	RGB-Primärfarbenfilter
Unterstützte Bildformate	C-Raw, HEIF, JPEG, RAW
	Video
Videoaufnahme	Ja
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Video-Auflösung	1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265
Farbabtastung	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
	Bildschirm
Display	LCD
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	7,49 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	7,5 cm
Display-Auflösung	1620000 dot
Display-Seitenverhältnis	3:2
Sichtfeld	100 %
Helligkeitsanpassung	Ja
Stufen manueller Helligkeitsanpassung	7
	Design
Produktfarbe	Schwarz
	Objektiv
Digitaler Zoom	10 x

Brennweitenbereich	18 - 150 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)	29 mm
Objektivanschluss	Canon RF
Kamera	
Weißabgleich	Auto, Cloudy, Custom modes, Daylight, Flash, Fluorescent, Manual, Shade, Tungsten
Bildstile	Close-up (macro), HDR backlight control, Landscape, Panning, Silent shutter
Aufnahmemodi	Aperture priority, Auto, Intelligent auto, Manual, Program, Scene, Shutter priority
Selbstausröser Verzögerung	2,10 s
Dioptrienausgleich	Ja
Dioptrienausgleich (D-D)	-3 - 1
Unterstützte Sprachen	Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
Histogramm	Ja
Direktdruck	Ja
Kamera-Dateisystem	Exif 2.31
Smartphone Fernsteuerung	Ja
Betrachten über das Smartphone	Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Min.)	1,5 x
Lupenfunktion bei Wiedergabe (in Stufen)	15
Löschschutz	Folder, Memory card, Single image
Upgradefähige Firmware	Ja
Stativbefestigung	Ja
Slideshow	Ja
Bildprozessor	DIGIC X
Sucher	
Suchertyp	Elektronisch
Vergrößerung	0,95 x
Sucherbildschirmgröße	0,39 "
Sucher-Technologie	OLED
Sucherauflösung (ca.)	2360000 Pixel
Belichtung	
ISO-Empfindlichkeit (min)	100
ISO-Empfindlichkeit (max)	51600
ISO-Empfindlichkeit	100, 32000
Belichtungstyp	Aperture priority AE, Auto, Manual

Belichtungssteuerung	Programm AE
Belichtungskorrektur	± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung	Centre-weighted, Spot
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)	Ja
Anzahl der Messzonen	384
Anti-Flacker-Aufnahme	Ja
Fokussierung	
Fokus	TTL
Fokuseinstellung	Auto/Manuell
Fokussierung Typ	Dual Pixel CMOS AF II
Autofokus (AF)-Modi	Servo AF
AF-Objekterkennung	Animal, Bird, CAT, Dog, Eye, Face, People, Vehicle
Gesichtserkennung	Ja
Blitz	
Blitz-Modi	Auto
Blitzlicht-Messwertspeicherung	Ja
Leitzahl Blitz	6 m
Externer Blitz-Anschluss	Ja
Blitzbelichtungskorrektur	Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich	±3EV (1/3 EV step)
Zubehörschuh	Ja
Zubehörschuh-Typ	Blitzschuh
Audio	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio-System	stereo
Unterstützte Audioformate	AAC, MP4
Anschlüsse und Schnittstellen	
PictBridge	Ja
USB-Version	2.0
USB-Anschlusstyp	USB Typ-C
HDMI	Ja
HDMI-Steckverbindertyp	Micro
Mikrofon-Eingang	Ja
Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp	LP-E17
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1

Batteriestandsanzeige	Ja
Akkustandsanzeige (Stufen)	4
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
	Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit	1/8000 s
Längste Verschlusszeit	30 s
Verschlusstyp	Elektronisch
Auslöser Typ	Elektromagnetisch
	Speicher
Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze	1
	Gewicht und Abmessungen
Gewicht	328 g
Gewicht (mit Batterie)	375 g
	Netzwerk
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)	Ja
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
	Lieferumfang
Nackenband enthalten	Ja
AC-Netzadapter	Nein
Mitgelieferte Kabel	AC
Ladegerät enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Objektivdeckel enthalten	Ja
Benutzerhandbuch	Ja
	Energie
USB Typ-C Ladeport	Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.)	7,5 W
Erforderliche Ladeleistung (max.)	7,5 W
	Verpackungsdaten
Menge pro Packung	1 Stück(e)