Canon EOS M50 Mark II - Digitalkamera - spiegellos

24.1 MPix - APS-C - 4K / 24 BpS - 3x optischer Zoom EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv - Wi-Fi - Bluetooth - Schwarz

Gruppe	Kameras
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4728C007
EAN/UPC	4549292176438

Beschreibung

Egal welche Inhalte du auch erstellst, hebe dich von der Masse ab und biete deinem Publikum etwas ganz Besonderes. Die EOS M50 Mark II bietet die mehr Möglichkeiten, Fotos, Videos und Live-Streams aufzunehmen und mit deinen Followern in Kontakt zu sein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon EOS M50 Mark II - Digitalkamera EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang	EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv
Speicherkartensteckplatz	SD card
Bildprozessor	DIGIC 8
Drahtlosschnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sensorauflösung	24.1 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-6.3 STM Canon EF-M
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	25 cm
Bildstabilisator	Optisch
Kamerablitz	Pop-up Blitz
Optischer Sucher	Elektronisch - 1 cm (0.39") - Farbe - OLED
Bildschirm	LCD-Display - 7.6 cm (3")
Unterstützte Batterie	Canon LP-E12 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.63 cm x 5.87 cm x 8.81 cm
Gewicht	350 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang	EF-M 15-45-mm-IS-STM-Objektiv
Farbe	Schwarz
Sensorauflösung	24.1 Megapixel
Typ des optischen Sensors	CMOS
Gesamtanzahl Pixel	25.800.000 Pixel
Wirksame Sensorenauflösung	24.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors	14.9 x 22.3 mm
Sichtfeld - Crop-Faktor	1.6
Bildrate (max. Auflösung)	24 BpS
ISO (Max)	51200
ISO erweitert (max.)	51200
Sensor zur Staubreduzierung	Ja
Sensormerkmale	EOS-integriertes Reinigungssystem
Optisches Zoom	3x
Bildprozessor	DIGIC 8
Bildstabilisator	Optisch
Gesichtserkennung	Ja
Druckstandard	Direktdruck, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Autofokus	Dual Pixel CMOS AF
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)	143
AE/AF Control	Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, Zone AF, Touch & Drag AF
Gesichtserkennung	Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Digital-Video-Format	H.264
Bildaufnahmeformat	JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Audiosignalformat	AAC
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
Computerkonnektivität	Mac, Windows
Konnektivitätseigenschaften	Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer, Live-Streaming
	Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit	ISO Automatisch, ISO 51200, ISO 100-25600
Belichtungsmessung	Auswertend, Center-Weighted, Spot
Belichtungsmessungszonen	384
Belichtungsfunktionen	Automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Spezialeffekte	Soft, Cool, Warm, Schwarzweiß, Neutral, Vivid, Violett, Blau, grün, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Standard, Feines Detail, Shine, Lime, Pfirsich
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen

Voreinstellungen für Weißabgleich	Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, fluoreszierendes Licht (weiß)
Verschlusstyp	Elektronisch, mechanisch-elektronisch gesteuert
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	30 Sek
Belichtungsausgleich	±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
X-sync	1/200 sec
Belichtungsbereich	EV -2-20 (ISO 100)
	Objektivsystem
Typ	Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-6.3 STM Canon EF-M
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	24 - 72mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	25 cm
Max. Sichtwinkel	84.3 Grad
Zoom-Einstellung	Manuell
Objektivkonstruktion	9 Gruppen / 10 Elemente
Filtergröße	49 mm
Objektivbefestigungstyp	Canon EF-M
Merkmale	Handbedienter Focus, Stepping Motor (STM)-Technologie
	Kamerablitz
Kamerablitz	Pop-up Blitz
Leitzahl (m/ISO 100)	5
Blitzeinstellungen	Rear Curtain Sync, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung	Ja
Funktionen	AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung
	Zusätzliche Funktionen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit	10 Bilder pro Sekunde, 7,4 Bilder pro Sekunde
Selbstauslöser Verzögerung	10 Sek., 2sec
Flash Terminal	Hot Shoe
Zusätzliche Funktionen	RGB-Primärfarbfilter, Schärfentiefekontrolle, AE-Schloss, AF-Sperre, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, Highlight-Ton-Priorität, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Auto Lighting Optimiser, Seitenlichtkorrektur, Zeitrafferaufnahme, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, lautloses Auslösen, GPS per Mobilgerät, Hybrid Auto, Verzerrungskorrektur, PC-Webcam-Option, Neigungseinstellung, Diffraktionskorrektur, Zeitlupenaufnahme, chromatische Aberrationskorrektur, vertikaler Aufnahmemodus, Video-Selbstauslöser, Digital Lens Optimizer (DLO)
	Optischer Sucher
Suchertyp	Elektronisch - OLED
Sucher-Farbunterstützung	Farbe
Sucherdiagonale	1 cm (0.39")
Sucherauflösung	2.360.000 Pixel
	Bildschirm

Typ	7.6 cm (3") LCD-Display
Display-Format	1.040.000 Pixel
Display-Formfaktor	Drehbar
Touchscreen	Ja
Anzeigefunktionen	Helligkeitseinstellung anzeigen
	Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons	Stereo
Mikrofonfunktionen	Windgeräusch-Reduzierung, Empfindlichkeitssteuerung
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel, Blitzschuhabdeckung
	Batterie
Batterietyp	Canon LP-E12 Lithium-Ionen
Details	Canon LP-E12 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Fotoaufnahmen - 275 Schüsse (bei 23 °C (EVF an)) ¦ Fotoaufnahmen - 245 Schüsse (bei 0 °C (EVF an)) ¦ Fotoaufnahmen - 320 Schüsse (bei 23 °C (LCD-Monitor an)) ¦ Fotoaufnahmen - 305 Schüsse (bie 0 °C (LCD-Monitor an))
	Speicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz	SD card
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkarte enthalten	Nein
Bildspeicherung	RAW 6000 x 4000 ¦ JPEG 6000 x 4000 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 2976 x 1984 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 6000 x 3368 ¦ JPEG 3984 x 2240 ¦ JPEG 2976 x 1680 ¦ JPEG 2400 x 1344 ¦ JPEG 5328 x 4000 ¦ JPEG 3552 x 2664 ¦ JPEG 2656 x 1992 ¦ JPEG 2112 x 1600 ¦ JPEG 4000 x 4000 ¦ JPEG 2656 x 2656 ¦ JPEG 1984 x 1984 ¦ JPEG 1600 x 1600
Videoaufnahme	H.264 - 3840 x 2160 v - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 119,9 Bilder pro Sek.
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.63 cm
Tiefe	5.87 cm
Höhe	8.81 cm
Gewicht	350 g
Gewichtdetails	Nur Kameragehäuse: 350 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 387 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%