Canon imagePROGRAF TX-3100 - 914 mm (36") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm)

2400 x 1200 dpi - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4600C003AA
EAN/UPC	4549292184075

Beschreibung

Produzieren Sie Plakate, CAD-Zeichnungen und weitere Anwendungen in Hochgeschwindigkeit, mit formatunabhängigem Randlosdruck und akkuratem Medienhandling. Der kompakte Drucker mit mehr Bedienkomfort und optimierter Sicherheit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imagePROGRAF TX-3100 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	105 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Max. Mediengröße	Rolle (91,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	917 mm
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	2 GB
Festplatte	500 GB
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck, Hard Disk Drive Encryption, Canon L-COA PRO
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple MacOS X 10.12.6 - 10.15

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	139 cm x 76.6 cm x 116.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Düsenkonfiguration	5.120 Düsen (Mattschwarz), 4 x 2.560 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Canon LUCIA TD Pigmenttinte
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, PDF, JPEG
Druckermerkmale	Randloser Druck, Hard Disk Drive Encryption, Canon L-COA PRO
	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 GB
	Speicherkapazität
Festplatte	500 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Rolle (91,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	917 mm
Mediengrößen	Roll A2 (42 cm), Rolle (25,4 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (30,5 cm), Rolle (20,3 cm), Roll (38.1 cm), Rolle (30 cm), Rolle (15,2 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (76,2 cm), Rolle (32,9 cm), Rolle (35,6 cm), Rolle (84,1 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (61 cm), Roll JIS B2 (51.5 cm), Rolle (72,8 cm), Roll A3 (29.7 cm), Roll JIS B4 (25.7 cm), Rolle (50,8 cm), Rolle (50 cm), Rolle (60 cm), Rolle (80 cm), Rolle (55,88 cm), Rolle (45,7 cm), Rolle (86,4 cm)
Max. Drucklänge	18 m
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.8 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3"-Kern-Adapter, Walzenhalter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black) - 330 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) - 160 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) - 160 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) - 160 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb) - 160 ml ¦ 1 x Wartungspatrone - Canon MC-30 ¦ 1 x Druckkopf - Canon PF-06
Kennzeichnung	TUV, CB, EAC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	115 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, PosterArtist Lite
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple MacOS X 10.12.6 - 10.15
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	35 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	139 cm
Tiefe	76.6 cm
Höhe	116.8 cm
Gewicht	105 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.