



## Canon i-SENSYS MF631Cn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt -  
USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	1475C017
EAN/UPC	4549292068535

### Beschreibung

Vielseitiges und effizientes Farblaser-Multifunktionssystem mit 12,7 cm Touchscreen und für Mobildruck vorbereitet. Das perfekte System für kleine Unternehmen, die eine leistungsfähige aber dennoch kompakte Lösung suchen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF631Cn - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt

Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.1 cm x 46 cm x 34.7 cm
Gewicht	19.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm (5")
Anzeige Farbumterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen

### Speicher

Standardspeicher	1 GB
------------------	------

### Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Kopierfunktionen	Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien

### Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)

Druckertreiber/Emulationen	PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.9 Sek.
<b>Scannen</b>	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	52 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 150 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ; Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ; Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) ; Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.7.5 oder höher, Windows 10, MS Windows Server 2016
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Presto! PageManager, Canon Print Service Plug-in for Android, iW Management Console, Canon PRINT Business
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb	850 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.94 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Aufwärmzeit	13 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	12 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	14 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1400 Seiten - Canon 045 Starter   1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 690 Seiten - Canon 045 Starter   1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 690 Seiten - Canon 045 Starter   1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 690 Seiten - Canon 045 Starter
Kompatible Standards	ISO 9296
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	45.1 cm
Tiefe	46 cm
Höhe	34.7 cm
Gewicht	19.5 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	49 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)