



Cherry GENTIX 4K - Maus - rechts- und linkshändig

optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Eingabegeräte |
| Hersteller | Cherry |
| Hersteller Art. Nr. | JM-0340-2 |
| EAN/UPC | 4025112089992 |

Beschreibung

Die CHERRY GENTIX 4K Maus basiert auf der millionenfach bewährten GENTIX Maus und erweitert diese um zahlreiche Funktionen.

Der ultra-hochauflösende optische Sensor bietet mit 3600 dpi genug Präzision und Geschwindigkeit, um auch anspruchsvolle Nutzer von 4K Monitoren glücklich zu machen. Über den praktischen DPI Schalter, wechseln Sie hierbei zwischen vier voreingestellten Auflösungen bequem per Klick.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | CHERRY GENTIX 4K - Maus - USB - Schwarz |
| Gerätetyp | Maus |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden - USB |
| Farbe | Schwarz |
| Ausrichtung | Rechts- und linkshändig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 11.2 cm x 3.5 cm |
| Gewicht | 125 g |
| Movement Detection Technologie | Optisch |
| Anzahl Tasten | 6 |
| Bewegungsauflösung | 3600 dpi |
| Leistung | 800/1200/2400/3600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit |
| Leistungsmerkmale | Seitenflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung mit LED-Anzeige, rot hinterleuchtetes Scrollrad, verschleißfest |
| Kabellänge | 1.8 m |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------|-------------------------|
| Gerätetyp | Maus |
| Ausrichtung | Rechts- und linkshändig |
| Breite | 7 cm |

| | |
|--|---|
| Tiefe | 11.2 cm |
| Höhe | 3.5 cm |
| Gewicht | 125 g |
| Farbe | Schwarz |
| Eingabegerät | |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB |
| Movement Detection Technologie | Optisch |
| Anzahl Tasten | 6 |
| Bewegungsauflösung | 3600 dpi |
| Leistung | 800/1200/2400/3600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Leistungsmerkmale | Seitenflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung mit LED-Anzeige, rot hinterleuchtetes Scrollrad, verschleißfest |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | GS, FCC, cTUVus, TUV Rheinland |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 9.7 cm |
| Transporttiefe | 13.8 cm |
| Transporthöhe | 4.8 cm |
| Transportgewicht | 170 g |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |