



## Cherry GENTIX - Maus - rechts- und linkshändig

optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Grau - weiß

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JM-0300-0
EAN/UPC	4025112082740

### Beschreibung

GENTIX - diese Maus lassen Sie nicht mehr los. Das spektakuläre Design mit der eindrucksvollen blauen Beleuchtung der Seiten und des Scroll-Rads ist an jedem Arbeitsplatz ein „Eyecatcher“. Die rutschsicheren Seiten aus Voll-Gummi sorgen dafür, dass auch bei hektischen Situationen der Mauszeiger fließend und präzise gesteuert werden kann. Durch den USB-Anschluss lässt sich die GENTIX-Maus schnell und einfach an Notebook, PC und Mac anstecken.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY GENTIX - Maus - USB - Grau, weiß
Gerätetyp	Maus
Anschlusstechnik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Grau, weiß
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.86 cm x 11.15 cm x 3.5 cm
Gewicht	120 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi
Kabellänge	1.8 m
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Maus
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	6.86 cm

Tiefe	11.15 cm
Höhe	3.5 cm
Gewicht	120 g
Farbe	Grau, weiß
<b>Eingabegerät</b>	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Kabellänge	1.8 m
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, VDE GS, cTUVus
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre   Verlängerte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C