



## Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200)

120 mm - Schwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	Cooler Master
Hersteller Art. Nr.	MLX-D24M-A18P2-R1
EAN/UPC	4719512110362

### Beschreibung

Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - 120 mm - Schwarz

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	RGB-Steuergerät
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Größe des Flüssigkeitskühlers	240 mm
Gebläseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	650 - 1800 U/min
Luftstrom	(47.2 cfm)
Geräuschpegel	6 - 30 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V

Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbare RGB-LED
Gewicht	1.478 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	RGB-Steuergerät
Gewicht	1.478 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	58.5 cm x 34.5 cm x 27 cm / 2.098 kg
Farbe	Schwarz

### Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Radiatormaterial	Aluminium
Kühlerabmessungen	277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Gebälseanzahl	2
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	650 - 1800 U/min
Luftstrom	(47.2 cfm)
Luftdruck	1.6 mm
Geräuschpegel	6 - 30 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.25 A
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbare RGB-LED

### Verschiedenes

Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	160,000 Stunde(n)

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------