

Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 ATX 3.0 White Version, 1050 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 13 - 6 A, Aktiv, 120 W

Gold; Weiß

Gruppe	Zubehör divers
Hersteller	Cooler Master
Hersteller Art. Nr.	MPE-A501-AFCAG-3GEU
EAN/UPC	4719512132791



Beschreibung

Cooler Master MWE Gold 1050 - V2 ATX 3.0 White Version. Gesamtleistung: 1050 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 65 cm, SATA-Netzkabellänge: 120,500 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Weiß, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 14 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 180 mm, Höhe: 86 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	1050 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	65 cm
SATA-Netzkabellänge	120,500 mm
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Zertifizierung	TUV,cTUVus,CE,FCC,BSMI,CCC, EAC,RCM,UKCA,BIS
Produktfarbe	Weiß
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	14 cm
Breite	150 mm
Tiefe	180 mm
Höhe	86 mm

Ausführliche Details

Energie

Gesamtleistung	1050 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	13 - 6 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	120 W
Kombinierter Strom (+12V)	1050 W
Kombinierter Strom (+5V)	120 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	87,5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Haltezeit	16 ms
Effizienz	90 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich	100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage
Leistungen	
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
ATX-Version	3.0
Lagertyp	FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Zertifizierung	TUV,cTUVus,CE,FCC,BSMI,CCC, EAC,RCM,UKCA,BIS
Anschlüsse und Schnittstellen	
Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	65 cm
Anzahl SATA Stromstecker	12
SATA-Netzkabellänge	120,500 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	4
Periphere (Molex) Netzkabellänge	120,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	Ja

EPS-Stromanschluss (4+4-polig)	Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	3
ATX Stromstecker (24-pol.)	Ja
Kabeltyp	Fully-Modular
Design	
Produktfarbe	Weiß
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	14 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterplatzierung	Oben
Ein-/Ausschalter	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen	
Breite	150 mm
Tiefe	180 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	2,93 kg
Technische Details	
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	333 mm
Verpackungstiefe	197 mm
Verpackungshöhe	122 mm
Paketgewicht	3,36 kg
Verpackungsart	Box
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)	620 x 325 x 220 mm
Menge in Koffer oder Umkarton	4 Stück(e)